



[www.lanagrossa.de](http://www.lanagrossa.de)

# KISSEN · FELTRO & FELTRO PRINT

Modell 03 aus Filati Strick+Filz 09

# KISSEN · FELTRO & FELTRO PRINT

## Modell 03 aus Filati Strick+Filz 09



www.lanagrossa.de

**Größe** 46 x 24 cm  
(59 x 36 cm vor dem Filzen)

**Material:** Lana Grossa Qualität „**Fel-tro**“ (100 % Schurwolle, LL = 50 m/50 g), **150 g** Hellblau (**Fb. 66**); **150 g** Erika (**Fb. 69**), Lana Grossa Qualität „**Fel-tro Print**“ (100 % Schurwolle, LL = 50 m/50 g), **150 g** Natur/Rosa/Grége/Hellgrau/Jadegrün (**Fb. 365**); Rundstricknadel Nr. 8; ca. 500 g Füllwatte; Nähna-del und Nähfaden.

**Grundmuster:** Glatt re, in HinR re M, in RückR li M str.

**Maschenprobe vor dem Waschen:** 11,5 M und 16,5 R ergeben mit Nadel Nr. 8 gestrickt 10 x 10 cm. **Nach dem Waschen ergeben** 17,5 M und 24 R 10 x 10 cm.

**Seitenteil (3x):** 6 M in einer der 3 Far-ben anschl und in der RückR li M str. Beids 4 M anschl, 1 RückR str und die Arbeit stilllegen. Den gleichen An-schl mit der gleichen Farbe erneut durch-führen und wie vorher beschrieben str. Beide An-schl auf die Nadel legen und über alle M glatt re str. Nun beids zun, in jeder 2. R 2x 2 M und 3x 1 M = 42 M. Weiter 6 R ohne Zun str, dann mit den Abn beginnen: 7x abwechselnd in jeder 2. und 4. R beids 1 M abn = 28 M nach 40 R ab An-schl. In der 44. und 48. R erneut beids 1 M abn = 24 M. Die 52. R bildet die Mitte, nun gegengleich wei-

terarbeiten: in der 2. und 6. R beids 1 M zun, weiter abwechselnd in jeder 2. und 4. R 7x1 M zun = 42 M. 6 R geradeaus str. Weiter in jeder 2. R 3x 1 M und 2x 2 M abn = 28 M. In der nächsten R beids 4 M abk, dann die Arbeit getrennt fortsetzen. 10 M str, in der RückR 4 M abk, nach der nächsten R die M abk. Die 2. Hälfte ebenso beenden. Die anderen 2 Seitenteile jeweils in einer anderen Far-be genauso str.

**Ausfertigen:** 2 Seitenteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und vom Punkt V bis V entlang der gerundeten Kante aufeinandernähen. Das 3. Seitenteil auf das 2. rechts auf rechts legen. Er-

neut die Teile von V bis V entlang der gerundeten Kante zusammennähen. Nun das 3. Seitenteil auf die offene Kante des 1. Seitenteils legen und die gerundete Kante von V bis V schließen, dabei einen etwa 15 cm langen Schlitz in der Mitte zum Befüllen offenlassen.

**Filzen:** Den Kissenbezug in der Waschmaschine nach der Anleitung bei 40 Grad filzen. Vor dem Trocknen in Form ziehen, mit zerknülltem Zeitungspapier ausstopfen und trocknen lassen. Ist der Bezug trocken, das Zeitungspapier entfernen und sehr fest mit Füllwatte ausstopfen. Die offenen Schlitzkanten zunähen.

